



1. 底部的平貼度最大為0.50mm。
2. D尺寸PIN徑為1.0mm,G尺寸為直徑2.5mm時是HYB063-1
3. D尺寸PIN徑為1.2mm,G尺寸為直徑2.5mm時是HYB063-2
4. D尺寸PIN徑為1.2mm,G尺寸為直徑1.6mm時是HYB063-3
5. D尺寸PIN徑為1.1mm,G尺寸為直徑2.5mm時是HYB063-4
6. D尺寸PIN徑為1.1mm,G尺寸為直徑1.4mm時是HYB063-5
7. 此產品是符合ROHS要求的。

檢驗條件:

A	代表重要尺寸
Ⓐ	代表次要尺寸

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV.	REVISION RECORD	DATE
A			C	增加中間肋骨，原肋骨延長至兩邊。	2005.5.20
B	BASE PIN位底部大作修改.	2004.8.23	D		

NAME	55*30-5 BASE (4P)	MATERIAL	PBT	SCALE	1/1	ANGLE:	±1°
DRAWING NO.	HY B063-5	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.:	C
UL REC.:94V-0	PIN TENION LOAD: 1.0kg MIN		 信詠塑膠工業股份有限公司 HSIN YUNG PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-29953711 FAX:886-2-29990010 信詠塑膠電子廠 HSIN YUNG PLASTIC ELECTRONICS FACTORY TEL:0769-86632011 FAX:0769-86635843				
TOLERANCES:	0<L≤4:±0.1 4<L≤16:±0.2 16<L≤63:±0.3						
	PIN PITCH:±0.2 WALL THICKNESS:±0.15						