



說明：

1 > 拉力要求：錫前0.8kg；錫後1.3kg。

2 > 2,5 # PIN模針 $\phi 0.69^{+0}_{-0.005}$ ，其它 $\phi 0.7$ 。

3 > 吉浩：PIN 2或5不插。

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV.	REVISION RECORD	DATE
A			C		
B			D		

NAME	10K BASE-2C (6P)	MATERIAL	PHENOLIC (PM9820)	SCALE	3/1	ANGLE:	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HY B088	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	mm	REV.:	A
UL REC.:94V-0	PIN TENSION LOAD: 0.8kg MIN			信詠塑膠工業股份有限公司 HSIN YUNG PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-29953711 FAX:886-2-29990010			
TOLERANCES:	0<L≤4:±0.1 4<L≤16:±0.2 16<L≤63:±0.3			信詠塑膠電子廠 HSIN YUNG PLASTIC ELECTRONICS FACTORY TEL:0769-86632011 FAX:0769-86635843			
	PIN PITCH:±0.2 WALL THICKNESS:±0.15						